

# PEELGUARD WR

Pellicola spray durevole per la protezione temporanea delle superfici



## Descrizione del prodotto

Peelguard WR è un rivestimento monocomponente a base d'acqua che si basa su una resistente emulsione di polimeri riciclati al 100%.

Dopo l'essiccazione, Peelguard WR forma una pellicola resistente e trasparente, facile da rimuovere dal substrato. La pellicola stessa è completamente riciclabile e può essere smaltita nei rifiuti plastici. Peelguard WR è resistente a quasi tutti i tipi di sporco, tra cui vernice, graffiti, schizzi di cemento, calce e pietrisco.

Peelguard WR è la scelta migliore nei luoghi in cui si prevede un elevato carico di umidità (pioggia).

Dopo l'asciugatura, Peelguard WR è completamente resistente all'acqua, ai raggi UV e al gelo.

Peelguard WR è la scelta migliore nei luoghi in cui si prevede un elevato carico di umidità (pioggia).

## Applicazione

Peelguard WR può essere utilizzato su quasi tutti i substrati chiusi e leggermente porosi come vetro, plastica, calcestruzzo, telai di finestre e rivestimenti.

Peelguard WR è stato sviluppato appositamente come rivestimento protettivo temporaneo, ad esempio per cabine di verniciatura, calcestruzzo (prefabbricato) o telai di finestre nei cantieri. Le applicazioni possibili di Peelguard WR sono infinite, contattate i nostri consulenti tecnici per consigli o domande.

## Caratteristiche

- Completamente resistente ai raggi UV
- Resistente all'umidità (pioggia)
- Senza solventi
- Forma uno strato trasparente
- Resistente a vernici, graffiti e inchiostri
- Protegge la superficie da graffi e schegge di pietra
- Può essere rimosso senza lasciare residui

## Dati tecnici

Colore: Bianco  
Profumo: Inodore  
Gravità specifica: Ca. 1,03 kg/Litro  
pH: ca. 9-10

## Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: max. 30°C, min. 10°C  
Temperatura del substrato: max. 30°C, min. 10°C  
Umidità relativa: max. 85%

Non applicare in caso di pioggia o quando si prevede pioggia o gelo entro 12 ore dall'applicazione.

## Manuale utente

1. Nastrore con nastro adesivo le parti che non devono essere trattate, come le griglie (di ventilazione), le spazzole, le guide e le tende parasole.
2. Applicare Peelguard WR in due mani con uno spruzzatore airless o HVLP. Applicare la seconda mano in senso trasversale rispetto alla prima. Mantenere un consumo totale minimo di 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>. Peelguard WR può essere applicato anche con un pennello a blocco o un rullo a pelo lungo.
3. Rimuovere Peelguard WR tirando delicatamente il rivestimento dal substrato da un angolo.

## Asciugatura

Essiccato: 4 - 24 ore, a seconda delle condizioni e dello spessore dello strato.

## Imballaggio

Secchi da 20 kg e IBC da 1000 kg

## Consumo teorico

0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> a seconda del supporto e dell'esperienza dell'applicatore.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Pulire l'attrezzatura dopo l'uso con un detergente alcalino come Uniclean.
- Eseguire sempre una prova per verificare che il substrato sia adatto.
- Applicazione a spruzzo airless 100 á 150 bar e ugello da 0,015 - 0,019 pollici. Contattare i nostri consulenti tecnici per una consulenza.
- Il contatto prolungato con l'acqua (pioggia) può provocare una decolorazione bianca del rivestimento; dopo l'asciugatura il rivestimento si riprende.

## Conservazione e durata di conservazione

Si conserva per almeno 12 mesi nella confezione originale non aperta. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

## Regole di sicurezza

Indossare guanti e occhiali di sicurezza adeguati durante la lavorazione. Indossare sempre una maschera antipolvere per evitare l'inalazione della nebbia. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo.

## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, in termini di prodotti e consulenza. I nostri consulenti tecnici e il reparto R&S sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Vi aiuteremo con i nostri prodotti o penseremo a una soluzione se non esiste ancora. Chiamateci, inviateci un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

La presente scheda tecnica del prodotto è da intendersi come una guida all'uso del prodotto ed è stata redatta utilizzando gli ultimi sviluppi e tecnologie. Poiché le condizioni di applicazione, lavorazione e utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, non è possibile ricavare alcun diritto da questa scheda prodotto. Mavro International declina esplicitamente ogni responsabilità per quanto riguarda la garanzia e l'errata applicazione, nonché per eventuali danni e danni conseguenti. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Emissione: Cennaio 2024

Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57675