

STRIP-OFF

Stripper altamente efficiente e biodegradabile



Descrizione del prodotto

Strip-Off è uno sverniciatore multifunzionale per rimuovere più strati di vernice in una sola operazione. Strip-Off è sviluppato appositamente per la rimozione di plastica e vernice a base di olio. Strip-Off è un gel e quindi aderisce bene e funziona a lungo su quasi tutte le superfici. Strip-Off è a base d'acqua e adatto all'uso interno.

Applicazione

Strip-Off può essere usato su cemento, stucco, granito, calcare, arenaria, muratura, legno, plastica, vetro e metallo.

Applicazione

- Neutro e quindi amichevole per la maggior parte delle superfici
- Biodegradabile
- Rimuove più strati di vernice
- Forte adesione e lungo tempo aperto per prestazioni ottimali
- User-friendly

Dati tecnici

Colore:	Giallo
Odore:	Solvente
Peso specifico:	1,02 kg/litro
pH:	8
Contiene:	Solventi
Punto di infiammabilità:	Non applicabile

Condizioni di applicazione

Strip-Off può essere utilizzato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

Manuale d'uso

1. Applicare Strip-Off non diluito con un pennello o un rullo in uno strato spesso.
2. Attendere da 30 minuti a 36 ore perché il prodotto faccia effetto, a seconda della temperatura e del numero di strati di vernice. Evitare che il prodotto si secchi. In caso di tempi di applicazione lunghi, coprire il supporto con un foglio per evitare che si secchi.
3. Spruzzare la vernice sciolta dal substrato con alta pressione (50 - 300 bar) e acqua calda (70 - 90°C). Lavorare dal basso verso l'alto. Regolare la pressione sulla superficie.
4. Su superfici sensibili, roschiare via la vernice sciolta con una spatola o un raschietto di plastica.
5. Dopo la pulizia, sciacquare bene la superficie con acqua pulita.

Imballaggio

1 e 10 litri

Consumo teorico

0,25 - 2 m2 per litro a seconda della superficie e del numero di mani.

Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti.
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o alla luce diretta del sole.
- Utilizzare Strip-Off HD per rimuovere una vernice forte a 2 componenti.
- Raccogliere i residui di vernice e di prodotto con i Rulli Assorbenti.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo ben ventilato, fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57629