

TRAINCLEAN

Pulitore altamente efficiente per la rimozione dell'ossidazione, della polvere dei freni e dell'inquinamento atmosferico dei substrati metallici



Descrizione del prodotto

Trainclean è un pulitore acido altamente efficiente per la rimozione dell'ossidazione (ruggine), della polvere dei freni e del pesante inquinamento atmosferico da varie superfici metalliche. Trainclean è a base di acido ossalico ed è in forma di gel per una facile applicazione e un lungo tempo di rodaggio. Trainclean è facile da sciacquare e non lascia residui su vetro e parti metalliche. Trainclean può essere usato in forma diluita negli impianti di lavaggio. Trainclean è biodegradabile.

Applicazione

Trainclean può essere usato su superfici metalliche come treni, autobus, automobili e altro materiale rotabile.

Caratteristiche

- User-friendly
- Rimuove l'ossidazione, la polvere dei freni e altri tipi di sporco pesante
- Biodegradabile
- Molto adatto per la pulizia dei veicoli

Dati tecnici

Odore:	Quasi inodore
Colore:	Giallo latte
Gravità specifica:	1,01 kg/litro
pH:	Ca. 0,7
Contiene:	Acido ossalico

Condizioni di applicazione

Trainclean può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche.

Manuale utente

1. Applicare Trainclean con un pennello morbido.
2. Lasciare agire il prodotto sulla superficie per qualche minuto.
3. Poi risciacquare accuratamente con alta pressione e acqua calda.
4. La pressione dipende dalla superficie.
5. Ripetere la procedura se necessario.

Imballaggio

1, 10 e 25 litri

Consumo teorico

Utilizzo 5 - 10 m² per litro a seconda della superficie, del tipo e del grado di inquinamento.

Informazioni pratiche

- Fate sempre un pezzo di prova prima.
- Non mescolare con altri prodotti, fare attenzione ai prodotti alcalini.
- Non usare in pieno sole o su superfici calde.
- Per l'uso in impianti di lavaggio o spruzzatori a bassa pressione, diluire al massimo 1:4 con acqua.

Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

Regole di sicurezza

Provoca ustioni e danni agli occhi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



Supporto tecnico

In Mavro riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un prodotto. Non esitare a contattare direttamente uno dei nostri consulenti!

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. Mavro International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Luglio 2020
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero di articolo: 57631