

BUTYLACETATE

Zelo močno topilo za čiščenje ostankov barv in premazov ter orodja



Opis izdelka

Butylacetate je močno in zelo učinkovito topilo z močnim razmaščevalnim in raztapljajočim učinkom. Butylacetate je odličen za odstranjevanje prekomernega brizganja, raztapljanje lateksnih barv in čiščenje orodja. Butylacetate se med drugim uporablja za odstranjevanje ostankov Nitocoat®-a z uporabljenih orodij, kot je (HVLP) brizgalna oprema.

Uporaba

Butylacetate je varen za skoraj vse materiale. Bodite previdni na pobarvanih površinah.

Značilnosti

- Hitro in enostavno odstranjuje mastne obloge
- Varno za skoraj vse površine
- Brez naftnih derivatov
- Primerno za čiščenje orodij za nanašanje

Tehnični podatki

Barva:	Brezbarvni
Vonj:	Sadni
Specifična teža:	0,88 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Plamenišče:	24°C
Vrelišče:	126 °C

Pogoji uporabe

Butylacetate se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah, pri uporabi v zaprtih prostorih dobro prezračite prostor.

Navodila

1. S čisto krpo ali gobo nanesite nerazredčen Butylacetate.
2. Drgnjenje z belo blazinico ali čistilno gobo bo pospešilo učinek. Ostanke barve lahko odstranite s kitom ali strgalom.
3. Površino obrišite in osušite s čisto krpo.
4. Po potrebi postopek ponovite.

Pakiranje

1, 5, 10 in 25 litrov

Teoretična poraba

10-20 m² na liter, odvisno od stopnje umazanosti.

Praktične informacije

- Bodite previdni na pobarvanih površinah. Vedno vnaprej naredite poskusni kos.
- Ne mešajte z drugimi izdelki
- Butylacetate hitro izhlapi in ne pušča sledi.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni, neodprti embalaži je rok uporabnosti najmanj 24 mesecev. Shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov vžiga, shranjujte v skladu z lokalnimi predpisi.

Varnostna pravila

Pri uporabi v slabo prezračevanem prostoru nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala ter uporabljajte plinsko masko z rjavim filtrom (organski hlapi). V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57807