

FLOORGUARD FLUOR

Visokokakovostno impregnacijsko sredstvo za odbijanje vode, maščob in umazanije za mineralne površine

Opis izdelka

Floorguard Fluor je impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi na osnovi fluoropolimerov.

Floorguard Fluor ne naredi površine le trajno vodoodbojne, temveč ima tudi močan učinek odbijanja maščob in umazanije.

Floorguard Fluor prodre globoko v podlago in zagotavlja neviden, učinkovit in dolgotrajen učinek.

Uporaba

Floorguard Fluor je bil posebej razvit za uporabo na rahlo poroznih mineralnih podlagah, kot so ploščice, naravni kamen, beton in klinkerji.

Floorguard Fluor se pogosto uporablja na mestih, kjer obstaja možnost, da se površina obarva z maščobami in ostanki hrane. Primeri so nakupovalna središča, kuhinje, terase, trgi in prometne ulice.

Značilnosti

- Neviden, pregleden
- Trpežen in odporen na obrabo
- Primerno za številne vrste mineralnih površin
- Odpornost na UV svetlobo
- Varno in enostavno za uporabo
- Enostavna uporaba

Tehnični podatki

Barva:	Bela emulzija
Vonj:	Značilno, blago
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	približno 6
Plamenišče:	>100 °C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 85 % in 3 °C

Navodila

1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu.
2. Floorguard Fluor nanesite nerazredčen z nizkotlačnim razpršilcem ali valjčkom s kratkimi dlačicami.
3. Nanesite dve plasti mokro na mokro, da zagotovite popolno nasičenost površine.
4. Odstranite odvečni material s krpo, ki ne pušča vlaken.

Sušenje

Odporno na vodo:	10 - 20 minut
Presušeno:	po približno 1 do 1,5 uri
Končna trdnost:	po 6-8 urah

Pakiranje

5 in 10 litrov.

Teoretična poraba

Pokritost 2-7 m²/l odvisno od vpojnosti in poroznosti površine.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki



- Takoj odstranite odvečni material
- Na nekaterih podlagah lahko rahlo poglobi barvo
- Očistite onesaženje v prihodnosti z Uniclean

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Floorguard Fluor ni razvrščen. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57644