

FLOORGUARD SB

Visokokakovostno impregnacijsko sredstvo na osnovi topil za dolgotrajno vodoodbojno obdelavo mineralnih tal



Opis izdelka

Floorguard SB je impregnacijsko sredstvo na osnovi topila, ki temelji na visokokakovostni mešanici silana in siloksana. Floorguard SB vsebuje topilo, zato prodre globoko v podlago in zagotavlja dolgotrajen vodoodbojni učinek. Floorguard SB se suši hitreje kot impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi in se lahko uporablja tudi na predhodno hidrofobiziranih tleh.

Uporaba

Floorguard SB je bil posebej razvit za uporabo na rahlo poroznih mineralnih podlagah, kot so ploščice, naravni kamen, beton in klinkerji. Floorguard SB se pogosto uporablja v pisarnah, garažah, kletih, skladiščnih tleh, prezračevalnih kanalih, asfaltnih masah, proizvodnih prostorih in skladiščih s hrano.

Značilnosti

- Prepustnost za paro
- Enostavna uporaba
- Trajno, nezahtevno vzdrževanje
- Odpornost na UV-žarke
- Brez prahu

Tehnični podatki

Barva: Svetlo rjava
Vonj: Topilo
Specifična teža: 1,0 kg/liter
pH: Se ne uporablja
Plamenišče: >65 °C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja: največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage: največ 30 °C, najmanj 10 °C
Relativna vlažnost: največ 85 %

Navodila

1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu. Morebitna popravila opravite z Mavrox® Repair Mortar 2c.
2. Floorguard SB enakomerno nanesite z valjčkom, gobico ali nizkotlačnim pršilnikom.
3. Nanesite dva sloja mokro na mokro, da zagotovite popolno nasičenost podlage.
4. Odvečni material odstranite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Sušenje

Odpornost na vodo: približno 2 uri
Posušenost: približno 4 ure
Končna trdnost: 72 ur

Pakiranje

10, 25 in 1000 litrov.

Teoretična poraba

Pokritost 1-10 m²/l, odvisno od vpojnosti in poroznosti površine.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki
- Takoj odstranite odvečni material

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Smrtno nevaren, če ga pogoltnemo in pride v dihalne poti. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim odelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavroča vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57831