

FLOORGUARD

Visokakovostno impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi na osnovi silana/siloksana z visoko obstojnostjo in močnim učinkom hidrofobnosti



Opis izdelka

Floorguard je visokakovostno hidrofobno sredstvo na vodni osnovi na osnovi silana/siloksana.

Floorguard prodre globoko v podlago in tla naredi trajno odporna na vodo in umazanijo.

Floorguard ne zapira površine in ostaja 100-odstotno prepusten za vodno paro.

Floorguard je zelo odporen na UV žarke in alkalije.

Uporaba

Floorguard je primeren za hidrofobno obdelavo mineralnih tal, kot so beton, ploščice in klinkerji.

Značilnosti

- Močan vodooodbojni učinek
- 100% paroprepustnost
- Visoka prodornost
- Zmanjšano oprijemanje umazanije
- Brez topil
- Visoka vzdržljivost

Tehnični podatki

Barva:	Bela
Vonj:	Značilno, blago
Specifična teža:	približno 1,0 kg/liter
pH:	približno 7
Vsebuje:	Silan/siloksan

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 95 % in 3 °C nad točko rosišča

Navodila

- Prepričajte se, da je površina popolnoma suha.
- Floorguard nanesite nerazredčen z nizkotlačnim razpršilnikom, valjčkom ali s pretočno metodo. Po potrebi nanesite drugi sloj mokro na mokro, dokler se podlaga popolnoma ne prepoji.
- Odvečni izdelek odstranite z vlažno krpo.

Sušenje

Odpornost na vodo:	po približno 2 urah
Posušenost:	po približno 4 urah

Pakiranje

10, 25 in 1000 litrov.

Teoretična poraba

Pokritost 1 - 2 m²/l, odvisno od vpojnosti in poroznosti površine.

Praktične informacije

- Izdelka ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Pri visokih temperaturah, močnih vetrovih ali vročih površinah bo izdelek hitreje izhlapeval, globina prodiranja pa bo manjša.
- Na površini lahko rahlo poglobi barvo.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku z očmi, nosite zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 54091