

GRAFFITIGUARD PERMANENT HD PRIMER

Barva za izboljšanje oprijemljivosti Graffitiguard
Permanent HD



Opis izdelka

Graffitiguard Permanent HD Primer je enostaven za uporabo, prozorna, 1-komponentna oprijemljiva barva za gladke površine. Graffitiguard Permanent HD Primer se strdi pri sobni temperaturi, tvori se močna adhezijska plast med substratom in Graffitiguard Permanent HD.

Uporaba

Graffitiguard Permanent HD Primer se lahko uporablja na vseh gladkih in neporoznih materialih, kot so kovine, plastika, barve in gladki kompozitni materiali.

Značilnosti

- Zelo nizka poraba
- 1-komponentna in enostavna za obdelavo
- Znatno izboljša oprijem in obstojnost premazov na osnovi silikona
- Hitro sušenje

Tehnični podatki

Vonj: Beli špirit
Barva: Prozorna
Specifična teža: 0,80 kg/L
Plamenišče: 63°C

Pogoji uporabe

Temperatura okolice: največ 35°C, najmanj 8°C
Temperatura podlage: največ 35°C, najmanj 8°C
Relativna vlažnost: največ 80% in 3°C nad rosiščem

Navodila

1. Očistite površino, ki jo želite obdelati, ter odstranite grafite in druge kontaminacije, kot so saje, vosek, olje, ostanki barve itd.
2. Prepričajte se, da je površina popolnoma nedotaknjena, suha in brez prahu.
3. nanesite Graffitiguard Permanent HD Primer v zelo tankem sloju z uporabo gobice iz mikrovlagen. Najboljši rezultati so doseženi z debelino sloja med 1 in 10 mikroni.
4. Pustite, da se temeljni premaz strdi pri sobni temperaturi 1 – 2 uri, preden nanesete Graffitiguard Permanent HD. Nanos Graffitiguard Permanent HD naj bo v 5 urah po nanosu temeljnega premaza.

Sušenje

Sušenje: 2 – 4 ure

Pakiranje

100 ml, 1 in 5 litrov.

Teoretična poraba

Poraba je 60–80 m² na liter.

Praktične informacije

- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

- Pred uporabo v velikem obsegu vedno opravite preskusni del.

Skladiščenje in rok trajanja

Shranjujte najmanj 12 mesecev v originalni neodprti embalaži. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem in zaščitenem pred zmrzaljo.

Varnostna pravila

Vnetljiva tekočina in hlapi. Izogibajte se vdihavanju aerosolov. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. Če ste v dvomih, vedno preverite varnostni list ali kontaktirajte naš oddelek za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavroča vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57677