

MAVROSEAL WETLOOK

Visokokakovostno impregnacijsko sredstvo na osnovi topila na osnovi fluoropolimera z učinkom izboljšanja barve

Opis izdelka

Mavroseal Wetlook je visokokakovostno hidrofobno sredstvo na osnovi topil, ki temelji na fluoropolimerih in daje podlagi učinek izboljšanja barve (moker videz).

Mavroseal Wetlook prodre globoko v podlago in zagotavlja dolgotrajen vodoodbojni učinek.

Mavroseal Wetlook ne zatesni površine in ostane 100-odstotno prepusten za vodno paro.

Mavroseal Wetlook je zelo odporen na UV žarke in alkalije.

Uporaba

Mavroseal Wetlook je primeren za hidrofobizacijo obstoječih in novih mineralnih podlag, kot so opeka, mineralni omet, beton, apnenčasta opeka in naravni kamen.

Mavroseal Wetlook je zelo primeren za hidrofobizacijo že hidrofobiziranih podlag.

Značilnosti

- Močan vodoodbojni učinek
- 100 % paroprepustnost
- Visoka prodornost
- Zmanjšano oprijemanje umazanije
- Preprečuje nastanek belega izpuščaja
- Lep učinek temnitve barve (moker videz)

Tehnični podatki

Barva:	Rjava
Vonj:	Topilo
Specifična teža	0,82 kg/liter
pH:	Se ne uporablja
Vsebuje:	Fluoropolimer in topilo

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 95 % in 3 °C nad točko rosišča med nanašanjem in sušenjem

Navodila

- Obstoječe fasade predhodno očistite z visokotlačnim čistilcem. V primeru močne umazanije uporabite ustrezno čistilo za fasade, kot je Facadeclean. Odstranite alge in mahove s sredstvom Algen Remover.
- Površine, ki jih ne želite obdelati, kot so steklo, okenski okvirji, pločnik in rastline, prekrijte s folijo.
- Prepričajte se, da je površina popolnoma suha.
- Mavroseal Wetlook nanesite nerazredčen z valjčkom ali nizkotlačnim pršilnikom.
- Po potrebi nanesite drugi sloj mokro na mokro.
- Razlite tekočine takoj odstranite z vlažno krpo.

Sušenje

Odpornost na vodo:	po približno 1 uri
Posušenost:	po približno 3 urah

Pakiranje

10 litrov.



Teoretična poraba

1 - 2 m²/l odvisno od poroznosti in sesanja podlage.

Praktične informacije

- Izdelka ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Pri visokih temperaturah, močnih vetrovih ali vročih površinah bo izdelek hitreje izhlapeval, globina prodiranja pa bo manjša.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne odporne rokavice, zaščitna oblačila, zaščitna očala in obrazni ščitnik. Lahko je smrtno nevaren, če ga pogoltne in pride v dihalne poti. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57645