

# NITOCRYL® PRIMER



1-komponentni lepilni premaz na vodni osnovi, ki zagotavlja odličen oprijem na zahtevnih podlagah

## Opis izdelka

Nitocryl® Primer je enokomponentni, prozoren temeljni premaz na vodni osnovi, ki zagotavlja odličen oprijem na zahtevnih podlagah, kot so fasadne obloge in okenski okvirji v prahu.

Nitocryl® Primer se uporablja kot lepilni premaz za Nitocryl®.

Nitocryl® Primer je obojestranski in ga zlahka odstranite s pomočjo Multistrip-a hkrati z Nitocryl® vrhnjim premazom.

Nitorange družbe Mavro obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikuje, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilagovanje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

## Uporaba

Nitocryl® Primer je bil razvit posebej za uporabo na neporoznih materialih, kot so plastika, obloge, aluminij in prašno lakirane površine. To velja zlasti za okenske okvirje v prahu na pisarnah in poslovnih prostorih ter fasadne obloge v prahu.

## Značilnosti

- Zagotavlja izboljšano oprijemljivost in obstojnost Nitocryl®.
- Odpornost na UV svetlobo
- Poltrajno in reverzibilno
- Varno in enostavno za uporabo
- Zelo visoka učinkovitost!

## Tehnični podatki

Barva:	Bela emulzija
Vonj:	Značilno blago
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	7- 8
Plamenišče:	>100 °C

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	najmanj 10 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

## Navodila

1. Temeljito očistite površino z Uniclean Low Foaming in sperite z vodo. Po potrebi si pomagajte s Scotch-Brite-om oz. Power Sponge-om.
2. Uporabite Isopropanol, da odstranite morebitne ostanke in posušite površino.
3. Nanesite Nitocryl® Primer na čisto in suho površino z mehkim strgalom, Power Sponge-om, ali s krpo iz mikrovlačen. Gibe izvajajte natančno v eno smer, da preprečite črte oz. lise in razlike v debelini plasti.
4. Po 10-15 minutah lahko nanesete Nitocryl®.

## Sušenje

Odporno na vodo:	10 - 15 minut
Posušenosť:	30 minut - 1 ura

## Pakiranje

1 in 5 litrov.

## Teoretična poraba

50-70 m<sup>2</sup>/l odvisno od hrapavosti in poroznosti podlage.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Če imate vprašanja o aplikaciji, se obrnite na enega od naših tehničnih svetovalcev.
- Ne presegajte porabe (50-70 m<sup>2</sup>/l)

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

## Varnostna pravila

Nitocryl® Primer ni razvrščen. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. info@mavro-int.com  
W. www.mavro-int.com

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57711