

NITOCURE LS

Visoko zmogljiv premaz, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito, sijaj in obnovo barve na velikih površinah.



Opis izdelka

Nitocure LS je enokomponentni prozorni akrilni premaz, ki vsebuje topilo in zagotavlja dolgotrajno zaščito, sijaj in obnovo barve vremensko pogojenih plastičnih mas, prašnih in krednih premazov ter vremensko pogojenih oblog.

Nitocure LS je posebej razvit za zaščito velikih površin (LS), kot so Trespa®, HPL in druge vrste oblog.

Nitocure LS je odporen proti umazaniji in vodi ter podlagam povrne prvotni videz.

Nitocure LS se po pričakovani življenjski dobi 4 do 6 let zlahka popravi in ponovno nanese.

Nitorange družbe Mavro obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikujejo, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilaganje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

Uporaba

Nitocure LS je posebej razvit za zaščito velikih površin (LS = Large Surfaces), kot so Trespa®, HPL in druge vrste oblog. Predvsem pomislite na površine v prahu v pisarnah in poslovnih prostorih ter na obloge fasad v prahu.

Značilnosti

- Obnovi in izboljša prvotno barvo podlage
- Poltrajno
- Prozoren videz z visokim sijajem
- Odporen na UV žarke, ne rumenijo
- Rešitev za zahtevno in obsežno galvanizacijo
- Enostavna uporaba

Tehnični podatki

Barva:	Brezbarvno do belo
Vonj:	Topilo
Specifična teža:	Približno 1,20 kg/liter
Točka vžiga:	35 °C
Vsebuje:	Aromatski ogljikovodiki, vsebnost
C9VOC:	<50%

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	najmanj 5 °C
Temperatura podlage:	najmanj 5 °C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Navodila

- Pri trdih in gostih podlagah, kot je HLP, predhodno preverite oprijem tako, da s svinčnikom (HB) naredite prasko na podlago. Če svinčnik pusti prasko, lahko podlago takoj predhodno obdelamo. Če svinčnik ne pusti praske, je treba podlago najprej rahlo obrusiti s papirjem granulacije 220.
- Površino temeljito očistite z Uniclean Low Foaming in sperite z vodo. Po potrebi jih podprite z brusnim papirjem ali gobico.
- Z Isopropanol odstranite zadnje ostanke in osušite površino.

- Nitocure LS nanesite v tankem sloju z valjčkom iz flisa s kratkimi lasmi. Natančno valjčkajte v eni smeri, da zagotovite gladek končni rezultat

Sušenje

Odporno na vodo: 10 - 15 minut
Posušeno: Približno 8 ur

Pakiranje

1 in 5 litrov.

Teoretična poraba

15-20 m²/l odvisno od površine.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Če imate vprašanja o aplikaciji, se obrnite na enega od naših tehničnih svetovalcev.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem, hladnem in suhem prostoru.

Varnostna pravila

Vnetljiva tekočina in hlapci, hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Zagotovite ustrezno prezračevanje. V pri-meru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: marec 2021

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57717