

NITOGUARD® STONE

Inovativni impregnacijski premaz na osnovi fluorne tehnologije za dolgotrajno zaščito mineralnih površin



Opis izdelka

Nitoguard® Stone je inovativen impregnacijski premaz, ki temelji na tehnologiji fluora.

Nitoguard® Stone je vodotopen in okolju prijazen.

Nitoguard® Stone je visokokakovostno impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi, ki mineralnim površinam zagotavlja trajno odpornost proti vodi in umazaniji.

Nitoguard® Stone omogoča enostavno čiščenje mineralnih površin in rahlo zaščito pred grafiti.

Izdelki Nitoguard® so zbirka inovativnih in visokokakovostnih premazov za različne podlage. Uporaba visokokakovostnih surovin na osnovi fluora ali nanotehnologije omogoča doseganje dolgoročnih in ekstremnih lastnosti odbijanja vode, maščob in umazanije. Ker je vsak material drugačen, ima linija izdelkov Nitoguard® rešitev za vsako vrsto materiala.

Uporaba

Nitoguard® Stone je primeren za uporabo na vseh rahlo poroznih mineralnih podlagah, kot so dekorativni beton, terakota, beton, naravni kamen in ploščice.

Nitoguard® Stone se lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.

Značilnosti

- ☐ Zagotavlja zaščito pred vodo, vodnim kamnom in madeži
- ☐ Prepustnost za vodno paro
- ☐ Okolju prijazno
- ☐ Odpornost na UV-žarke
- ☐ Brez topil
- ☐ Lahko se uporablja kot premaz proti urinu

Tehnični podatki

Barva:	Svetlo rjava barva
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	1,0 kg/liter
pH:	4-5
Točka vžiga:	Se ne uporablja
Vsebuje:	fluoropolimeri

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 85 %

Navodila

1. Pripravite površino popolnoma čisto, suho in brez prahu.
2. Nitoguard® Stone enakomerno nanesite z valjčkom iz filca, čopičem ali nizkotlačnim pršilnikom.
3. Pri močno vpojnih površinah nanesite drugi sloj mokro na mokro.
4. Odvečni material odstranite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Sušenje

Prah je suh:	0,5 - 1 ura
Presušeno:	po 2 do 4 urah

Pakiranje

1, 10 in 25 litrov

Teoretična poraba

2-20 m² na liter, odvisno od vpojnosti in poroznosti podlage.

Praktične informacije

- ☐ Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ali na vročih površinah.
- ☐ Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- ☐ Med posameznimi nanosi počakajte do 30 minut sušenja

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Nitoguard® Stone ni razvrščen. Nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. Če ste v dvomih, se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Januar 2021

Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 59001