

# NITOGUARD® WOOD

Inovativni impregnacijski premaz za dolgoročno zaščito notranjega in zunanjega lesa.

## Opis izdelka

Nitoguard® Wood je inovativen impregnacijski premaz na osnovi zelo kakovostnih emulzij voska in akrilatov. Premaz ščiti pred UV svetlobo in tako preprečuje staranje in vremenske vplive. Nitoguard® Wood se nanaša na vodni osnovi in je okolju prijazen. Nitoguard® Wood je prozoren, neviden impregnacijski premaz za dolgoročno zaščito lesa pred vodo. Obdelane površine imajo močan učinek beleženja in so odporne na nabrekanje. Nitoguard® Wood preprečuje vpijanje vode v les in tako zagotavlja zaščito pred madeži, vremenskimi vplivi in gnitjem lesa.

Izdelke Nitoguard® sestavlja zbirka visokokakovostnih premazov za več različnih površin. Uporaba visokokakovostnih surovin na osnovi fluora ali nanotehnologije omogoča doseganje dolgotrajnih in ekstremnih lastnosti odbijanja vode, maščob in umazanije. Ker je vsak material drugačen, ima linija izdelkov Nitoguard® rešitev za vsako vrsto materiala.

## Uporaba

Nitoguard® Wood je primeren za nanos na ves lahek in močno vpojen les ter lesne kompozite.

Nitoguard® Wood se pogosto uporablja na ladijskih krovih, fasadah, ograjah, palubah in vrtnem pohištvu.

Nitoguard® Wood se lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.

## Značilnosti

- Zelo dobra obstojnost na prostem in odpornost na UV žarke
- Ne vsebuje hlapnih organskih spojin
- Močan in dolgotrajen učinek odbijanja vode
- Ne zapečati lesa in je popolnoma prepusten za vodno paro
- Okolju prijazen in brez topil
- Izboljša in ohranja videz lesa
- preprečuje nabrekanje lesa

## Tehnični podatki

Barva: Bela/brezova  
Vonj: Brez vonja  
Specifična teža: 1,0 kg/liter  
pH: 7

## Pogoji uporabe

Temperatura okolja: največ 30 °C, najmanj 10 °C  
Temperatura podlage: največ 30 °C, najmanj 10°C  
Relativna vlažnost: največ 85 %

## Navodila

1. Posivele površine obdelajte s sredstvom Woodrenovator, da povrnete prvotno barvo.
2. Odstranite stare plasti barve z brušenjem ali lomljenjem s sredstvom Strip-Off.
3. Prepričajte se, da je površina popolnoma čista, suha in brez prahu.
4. Nitoguard® Wood enakomerno nanesite s klobučevinastim valjčkom, čopičem ali nizkotlačnim razpršilnikom.
5. Pri močno vpojnih podlagah nanesite drugi sloj mokro na mokro.
6. Odvečni izdelek odstranite takoj po nanosu.



## Sušenje

Suhi prah: 3 ure  
Popolnoma posušen: približno 24 ur

## Pakiranje

1, 10 in 25 litrov

## Teoretična poraba

15-25 m<sup>2</sup>/l, odvisno od vpojnosti in poroznosti lesa.

## Praktične informacije

- Ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi ali na vročih površinah.
- Nitoguard® Wood lahko na svetlem in mehkem lesu, kot sta duglazijska jelka in smreka, pusti rumeno barvo.
- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži lahko hranite vsaj 6 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru brez zmrzali, stran od neposredne sončne svetlobe.

## Varnostna pravila

Nitoguard® Wood ni razvrščen. Nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.

## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Januar 2024  
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 59006