

NITOWAX

Visokokakovostno polirno sredstvo, čistilo in sredstvo za zaščito vremensko obremenjenih površin



Opis izdelka

Nitowax je polirno sredstvo in čistilo v enem za vremensko obremenjene površine, kot so rahlo vremensko obremenjene plastika, prašni in kredni premazi ter vremensko obremenjene s fasadne obloge.

Nitowax po čiščenju pusti prozoren sloj, ki površini daje sijaj in poglobi barvo ter je obstojen do enega leta.

Nitowax je poltrajen, reverzibilen premaz, kar pomeni, da ga je z ustreznimi sredstvi mogoče enostavno odstraniti.

Za Nitowax je značilna zelo enostavna uporaba in prihranek časa, saj združuje čistilni in zaščitni učinek v enem izdelku.

Nitowax je popolnoma uporaben kot izdelek za redno vzdrževanje.

Nitorange družbe MAVRO obsega zbirko visokokakovostnih zaščitnih barvnih premazov in premazov za povrnitev sijaja za nevpojne podlage. Ker se zavedamo, da se vsaka podlaga, situacija in predmet razlikujejo, smo v našem laboratoriju razvili široko paleto obnovitvenih premazov. Trajni premazi, poltrajni reverzibilni premazi in barvni premazi, vsak s svojimi edinstvenimi lastnostmi. Prilaganje, kakovost, trajnost in obnavljanje barv, vse to je predstavljeno v izdelku Nitorange!

Uporaba

Nitowax je bil razvit posebej za uporabo na neporoznih stenskih zaključnih materialih, kot so sintetični materiali, vodne ovire, fasadne obloge, (prašno lakiran) aluminij in druge lakirane površine.

Nitowax daje neverjetne rezultate, zlasti na močno vremensko obremenjenih in onesnaženih površinah. Pomislite na okenske okvirje pisarniških stavb in obloge v prahu.

Značilnosti

- Zelo enostaven nanos s krpo ali polirnim strojem
- Čistilno in zaščitno delovanje v enem
- Primerno za številne vrste zaprtih in premazanih podlag
- Poltrajno in reverzibilno
- Površina postane vodoodbojna
- Lahka obnova barve in sijaja

Tehnični podatki

Barva:	Bež
Vonj:	Solvent
Specifična teža:	1,02 kg/liter
pH:	7
Točka vžiga:	>62°C

Pogoji uporabe

Temperatura okolja:	največ 30 °C, najmanj 10 °C
Temperatura podlage:	največ 30 °C, najmanj 10°C
Relativna vlažnost:	največ 80 %

Navodila

1. Ker je Nitowax čistilo in zaščitno sredstvo v enem, ga lahko v večini primerov uporabite neposredno. Pri močno onesnaženih podlagah je morda potrebna predhodna obdelava z Uniclean Low Foaming in Isopropanolom.
2. Nitowax nanesite na krpo iz mikrovlaknen ali vlažno gobo in ga enakomerno razporedite po površini.

3. Pustite Nitowax nekaj minut, da se posuši, nato pa izdelek vtirite v površino s krpo iz mikrovlaknen ali polirnim strojem.
4. Pri nekaterih podlagah bo morda potrebna druga obdelava, ki jo lahko opravite takoj.

Sušenje

Prah je suh:	30 minut - 1 ura
Suho:	2 - 4 ure
Odpornost na vodo:	6 - 8 ur

Pakiranje

1, 5 in 10 litrov

Teoretična poraba

12-25 m2 na liter, odvisno od hrapavosti in poroznosti podlage.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

Varnostna pravila

Nitowax vsebuje majhno količino topila. Preprečite, da bi izdelek prišel v dihalne poti. Izogibajte se tudi stiku z očmi in kožo. Vedno nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim odelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Avgust 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 99900