

# PEELGUARD WR

Vzdržljiva folija v spreju za začasno zaščito površin



## Opis izdelka

Peelguard WR je 1-komponentni premaz na vodni osnovi, ki temelji na trpežni 100% reciklirani polimerni emulziji.

Po sušenju Peelguard WR tvori trpežen, prozoren film, ki se zlahka odstrani s podlage. Tudi samo folijo je mogoče v celoti reciklirati in jo lahko odvržete med plastične odpadke.

Peelguard WR je odporen na skoraj vse vrste kontaminacije, vključno z barvo, grafiti, brizgami cementa, razlitjem apna in drobljenim kamnom.

Peelguard WR je bil posebej razvit za zaščito oken in okenskih okvirjev na gradbiščih v fazi gradnje.

Po sušenju je Peelguard WR popolnoma odporen na vodo, UV žarke in zmrzal.

Peelguard WR je najboljša izbira na lokacijah, kjer se pričakuje visoka obremenitev z vlago (dež).

## Uporaba

Peelguard WR se lahko uporablja na skoraj vseh zaprtih in rahlo poroznih podlagah, kot so steklo, plastika, beton, okenski okvirji in obloge.

Peelguard WR je bil posebej razvit kot začasni zaščitni premaz za, na primer, brizgalne kabine, (montažni) beton ali okenske okvirje na gradbiščih. Možne uporabe za Peelguard WR so neskončne. Za nasvet ali vprašanja se obrnite na naše tehnične svetovalce.

## Značilnosti

- Popolnoma odporen na UV žarke
- Odporen na vlago (dež)
- Brez topil
- Tvori prozoren sloj
- Odporen na barve, grafite in črnila
- Ščiti površino pred praskami in drobci kamenja
- Lahko se odstrani brez ostankov

## Tehnični podatki

Barva:	Bela
Vonj:	Brez vonja
Specifična teža:	Pribl. 1,03 kg/liter
pH:	Pribl. 9-10

## Pogoji uporabe

Sobna temperatura:	največ 30°C, najmanj 10°C
Temperatura podlage:	maks. 30°C, min. 10°C
Relativna vlažnost:	maks. 85 %

Ne nanašajte, če dežuje ali če se pričakuje dež ali zmrzal v 12 urah po nanosu.

## Navodila

1. Z lepilnim trakom zalepite dele, ki niso obdelani, kot so (prezračevalne) rešetke, krtače, vodila in senčniki.
2. Peelguard WR nanesite v dveh slojih z brezračnim ali HVLP razpršilcem barve. Drugi sloj nanesite navzkrižno čez prvi sloj. Ohranite minimalno skupno porabo 0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup>. Peelguard WR lahko nanašate tudi s čopičem ali valjčkom z dolgo dlako.
3. Odstranite Peelguard WR tako, da pod kotom nežno povlečete premaz stran od podlage.

## Sušenje

Strjevanje: 4 - 24 ur, odvisno od pogojev in debeline plasti.

## Pakiranje

20 kg vedra in 1000 kg IBC.

## Teoretična poraba

0,3 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> odvisno od podlage in izkušenj izvajalca.

## Praktične informacije

- Ne redčite ali mešajte z drugimi izdelki.
- Opremo po uporabi očistite z alkalnim čistilom, kot je Uniclean.
- Pred tem vedno postavite preskusni del, da se prepričate, ali je podlaga primerna.
- Nanos z brezračnim pršenjem 100 do 150 barov in pršilno konico 0,015 - 0,019 palca. Za nasvet se obrnite na naše tehnične svetovalce.
- Pri daljšem stiku z vodo (dež) se lahko premaz obarva belo, po sušenju se premaz obnovi.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzali.

## Varnostna pravila

Med nanašanjem nosite ustrezne rokavice in zaščitna očala. Vedno nosite masko proti prahu, da preprečite vdihavanje pršilne meglice. Če ste v dvomih, vedno preverite varnostni list ali naš oddelek za raziskave in razvoj.

## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)



### Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodnik za uporabo izdelka in je bil pripravljen z uporabo najnovejšega razvoja in tehnologije. Ker uporaba, obdelava in pogoji uporabe niso pod našim nadzorom, iz tega podatkovnega lista izdelka ni mogoče pridobiti nobenih pravic. Mavro International izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi z garancijo in napačno uporabo ter morebitno škodo in posledično škodo. Uporabnik je ves čas odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: Januar 2024

Vse prejšnje izdaje s to objavo postanejo neveljavne.

Številka izdelka: 57675