

# STRIP-OFF PLUS

Zelo hiter in učinkovit odstranjevalec za vse vrste premazov in barv



## Opis izdelka

Strip-Off Plus je močan odstranjevalec za odstranjevanje več plasti barve v enem postopku.

Strip-Off Plus je gelaste oblike, zato se dobro oprime skoraj vseh površin.

Strip-Off Plus vsebuje samo biološko razgradljiva topila ter ne vsebuje NMP in metilen klorida.

## Uporaba

Strip-Off Plus je vsestransko uporaben ter hitro in učinkovito odstranjuje alkidne, akrilne, lateksne, poliuretanske, epoksidne in dvokomponentne premaze.

Strip-Off Plus se lahko varno uporablja na skoraj vseh vrstah kovinskih, mineralnih in lesenih podlag. Primeri so beton, omet, granit, apnenec, peščenjak, zid, steklo in kovina. Lahko poškoduje nekatere plastične mase, zato vedno predhodno naredite testni kos.

## Značilnosti

- Nevtralen in zato prijazen do večine površin
- Deluje tudi pri nizkih temperaturah
- Ne vsebuje metilen klorida, NMP, NEP, kislin ali lugov
- Hitro odstrani več plasti barve
- Močan oprijem in dolg odprti čas za optimalen učinek
- Enostaven za uporabo

## Tehnični podatki

Vonj: Značilen  
Barva: Sivkasta  
Specifična masa: 1,0 kg/L  
pH: ni relevanten  
Plamenište: 23 °C  
Vsebnost hlapnih organskih spojin: 943 g/l

## Pogoji uporabe

Strip-Off Plus se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah.

## Navodila

1. Strip-Off Plus nanesite nerazredčen s čopičem ali valjčkom v debelem sloju.
2. Počakajte, da izdelek deluje od 30 minut do 1 ure, odvisno od temperature in števila nanosov. Izogibajte se, da bi se izdelek izsušil, po potrebi ga prekrijte s plastiko.
3. Raztopljeno barvo s podlage razpršite z visokim tlakom (50-300 barov) in vročo vodo (70-90 °C). Delujte od spodaj navzgor. Pritisk prilagodite podlagi.
4. Na občutljivih površinah strgajte raztopljeno barvo z lopatico ali plastičnim strgalom.
5. Po čiščenju podlago temeljito sperite s čisto vodo.

## Pakiranje

1 in 10 kg.

## Teoretična poraba

Poraba je 0,25-1 m<sup>2</sup> na kg, odvisno od površine in števila slojev barve.

## Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Nizke temperature lahko upočasnijo učinek, zato ustrezno prilagodite čas nanašanja.
- Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ostanke barve in izdelka poberite z Absorbent Roll.

## Skladiščenje in rok trajanja

V originalnih neodprtih embalaži rok uporabnosti najmanj 12 mesecev. Shranjujte v dobro prezračevanem in hladnem prostoru, stran od virov vžiga.

## Varnostna pravila

Izogibajte se vdihavanju, zagotovite ustrezno prezračevanje in nosite zaščito dihal z rjavim filtrom. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, odporne na topila, zaščitna oblačila in zaščitna očala ali obrazni ščitnik. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



## Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovilo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelek za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: maj 2021

Ta izdaja prekliča vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57633