

STRIP-OFF

Visoko učinkovit in biološko razgradljiv odstranjevalec



Opis izdelka

Strip-Off je večnamenski odstranjevalec barve za odstranjevanje več plasti barve v enem samem postopku.

Strip-Off je posebej razvit za odstranjevanje plastičnih in oljnih barv.

Strip-Off je gel, zato se dobro oprime in dolgo deluje na skoraj vseh površinah.

Strip-Off je na vodni osnovi in je primeren za uporabo v zaprtih prostorih.

Uporaba

Strip-Off se lahko uporablja za beton, omet, granit, apnenec, peščenjak, zidake, les, plastiko, steklo in kovino.

Značilnosti

- Nevtralen in zato prijazen do večine površin
- Biološko razgradljiv
- Odstranjuje več plasti barve
- Močan oprijem in dolg odprti čas za optimalno delovanje
- Uporabniku prijazen

Tehnični podatki

| | |
|------------------|-----------------|
| Barva: | Rumena |
| Vonj: | Solvent |
| Specifična teža: | 1,02 kg/liter |
| pH: | 8 |
| Vsebuje: | topila |
| Plamenišče: | Ne uporablja se |

Pogoji uporabe

Strip-Off se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmerah.

Navodila

1. Strip-Off nanesite nerazredčen s čopičem ali valjčkom v debelem sloju.
2. Odvisno od temperature in števila slojev barve počakajte od 30 minut do 36 ur, da izdelek začne delovati. Preprečite, da bi se izdelek izsušil. Če je nanos dolgotrajen, podlago prekrijte s folijo, da se ne izsuši.
3. Raztopljeno barvo s podlage razpršite z visokim tlakom (50-300 barov) in vročo vodo (70-90 °C). Delujte od spodaj navzgor. Pritisk prilagodite površini.
4. Na občutljivih površinah raztopljeno barvo postrgajte s kitom ali plastičnim strgalom.
5. Po čiščenju površino temeljito sperite s čisto vodo.

Pakiranje

1 in 10 litrov.

Teoretična poraba

0,25 - 2 m² na liter, odvisno od površine in števila nanosov.

Praktične informacije

- Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki.
- Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno prilagodite čas nanosa.
- Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.

- Za odstranjevanje močne dvokomponentne barve uporabite Strip-Off HD.
- Ostanke barve in izdelkov zbirajte z Absorbent Roll.

Skladiščenje in rok trajanja

V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, kjer ne sme biti zmrzal.

Varnostna pravila

Izogibajte se vdihavanju, poskrbite za ustrezno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitno oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.



Tehnična podpora

Mavro ima certifikat ISO 9001: vaše zagotovo za kakovost izdelkov in svetovanja. Naši tehnični svetovalci in oddelk za raziskave in razvoj so vam vedno na voljo. Z veseljem si bomo skupaj z vami ogledali vašo težavo ali željo, vam pomagali z našimi izdelki ali pomagali najti rešitev, če ta še ne obstaja. Pokličite, pošljite e-pošto ali se oglasite.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Izjava o odgovornosti

Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba Mavro International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgovoren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat.

Izdaja: julij 2020
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje.

Številka izdelka: 57629